LOCATION AVEC
OU SANS OPÉRATEUR

LR 626

FICHE TECHNIQUE



Descriptif

Le Liebherr LR626 est une chargeuse sur chenilles (crawler loader) conçue pour les travaux de terrassement, de chargement et de manutention lourde sur chantiers (terre, gravats, etc.).

Caractéristiques générales

Type : Chargeurs sur chenilles
Poids en ordre de marche : 16 460 - 19 360 kg
Capacité du godet : 1 800 L
Profondeur d'excavation max. : ~ 3,5 – 3,9 m

Moteur et performances

- **Moteur :** D 924-A7 Emissions conformes aux directives 2016/1628/UE Phase V, EPA/CARB Tier 4 Final
- **Puissance du moteur :** 110 kW / 150 ch

Hydraulique de travail

- Système hydraulique Système LUDV
- Pompe à débit variable à plateau oscillant Débit max. 189 l/min.
- Limite de pression 250 bar
- Filtre de refoulement avec barreau magnétique dans le réservoir hydraulique
- Manipulateur unique pour tous les mouvements du godet chargeur et du godet 4-en-1; commande directe de la position flottante, coupure de levée et de descente et retour du godet en position d'attaque



Transmission

- Transmission hydrostatique à variation continue, composée de 2 pompes de réglage à piston axial et 2 servomoteurs à piston axial de boucle à plateau oscillant, transmission indépendante pour train de roulement à gauche et à droite



Cabine de conduite

- Cabine fermée avec pressurisation, inclinable de 40° à l'aide d'une pompe manuelle, structure intégrée de protection au retournement ROPS (EN ISO 3471) et contre la chute de pierres FOPS (EN ISO 3449) intégrées
- Système de chauffage et de climatisation

Contact

01 45 90 50 30
planning@ettblocation.fr
11-13 Rue du Pont de Chennevières,
94370 Sucy-en-Brie