MRT 2150

FICHE TECHNIQUE

LOCATION AVEC
OU SANS OPÉRATEUR



Descriptif

Le MRT 2150 Manitou est un chariot télescopique rotatif polyvalent, conçu pour les travaux de levage et de manutention sur les chantiers exigeants. Il offre une capacité de levage allant jusqu'à 0,36 tonnes et une hauteur de travail maximale d'environ 21 mètres, ce qui le rend adapté aussi bien au bâtiment qu'à l'industrie.

Grâce à sa tourelle rotative à 360°, sa précision de manœuvre et sa compatibilité avec de nombreux accessoires (fourches, treuil, nacelle...), il combine les fonctions de chariot télescopique, de grue et de nacelle, garantissant performance, sécurité et flexibilité.

Caractéristiques générales

Type : Chariot télescopique rotatif
Poids en ordre de marche : 17,93 T
Portée max. : 17.60 m
Capacité de levage : 0,36 T
Hauteur de levage : 20,60 m

Moteur et performances

- **Moteur :** OM 904 LA (EURO 3)
- **Cylindrée :** 4 cylindres - 4250 cm3
- **Puissance du moteur :** 150 cv/110 kw

Transmission

- hydrostatique à régulation en puissance (pompe à débit variable et moteur hydrostatique à cylindrée variable)
- Inverseur de marche électromagnétique
- Boite de vitesses à 2 rapports
- Vitesse de déplacement maxi 36 km/h*

4 stabilisateurs télescopiques

- à commandes individuelles ou simultanées



Équipements standards

- Contrôleur d'état de charge (norme grue mobile)
- Freins multidisques à bain d'huile avec assistance hydraulique
- Frein de parking automatique type négatif
- Commandes électro-hydrauliques proportionnelles Danfoss
- Compatibilité avec nombreux accessoires : fourches, treuil, potence, nacelle, système 3D

Contact

01 45 90 50 30
planning@ettblocation.fr
11-13 Rue du Pont de Chennevières,
94370 Sucy-en-Brie