MRT 2260

FICHE TECHNIQUE

LOCATION AVEC
OU SANS OPÉRATEUR



Descriptif

Le Manitou MRT 2260 est un chariot télescopique rotatif polyvalent combinant les fonctions de chariot élévateur, grue et nacelle grâce à sa rotation à 360 °, idéal pour les travaux de manutention lourde, levage et manutention en zone de chantier.
Il offre une grande hauteur de levage et une capacité élevée, tout en permettant une manœuvrabilité optimale sur terrains difficiles.

Caractéristiques générales

Type : Chariot télescopique rotatif
Poids en ordre de marche : 18 T
Portée max. : 18,20 m
Capacité de levage : 6 T
Hauteur de levage : 21,80 m

Motorisation & mobilité

- **Moteur thermique diesel** (~156 ch / ~115 kW)
- **Transmission :** 4 × 4 toutes roues motrices (selon configuration)
- **Vitesse de déplacement max. :** env. 40 km/h

Dimensions & poids

- **Longueur hors tout** (avec fourches) : 8,17 m
- **Longueur au talon des fourches :** 6,97 m
- **Largeur hors tout :** 2,50 m
- **Hauteur hors tout :** 3,10 m
- **Empattement :** 3,05 m
- **Garde au sol :** 0,38 m
- **Poids à vide :** env. 18 000 kg



Options & accessoires usuels

Le MRT 2260 est souvent proposé avec une gamme d'accessoires adaptés aux chantiers :

- Fourches palettes avec correcteur de niveau
- Potence, treuil ou nacelle porte-personnes
- Godets et accessoires de manutention lourde



Contact

01 45 90 50 30
planning@ettblocation.fr
11-13 Rue du Pont de Chennevières,
94370 Sucy-en-Brie