MRT 2540

FICHE TECHNIQUE

LOCATION AVEC
OU SANS OPÉRATEUR



Descriptif

Le MRT 2540 est idéal pour les opérations de levage, de manutention et de mise en hauteur sur chantiers exigeants, offrant polyvalence, précision et sécurité jusqu'à 25 mètres.

Caractéristiques générales

Type : Chariot télescopique rotatif
Poids en ordre de marche : 17,17 T
Portée max. : 18,50 m
Capacité de levage : 4,00 T
Hauteur de levage : 24.60 m

Équipements

- Stabilisateurs avec correcteur de dévers
- Rotation tourelle 360°

Accessoires optionnels

- Treuil
- Panier / nacelle

Moteur

- Motorisation Diesel
- Moteur haute performance conçu pour les applications intensives
- Couple élevé pour une excellente capacité de levage en charge
- Démarrage fiable et consommation optimisée
- Conforme aux exigences des chantiers modernes (puissance, robustesse et longévité)

Utilisation

- Lever et déposer des charges lourdes en hauteur
- Manutentionner des matériaux sur chantier
- Positionner des charges avec précision grâce à la rotation
- Travailler en hauteur avec panier ou nacelle
- Intervenir sur des zones difficiles d'accès
- Assurer des opérations sécurisées grâce aux stabilisateurs



Contact

01 45 90 50 30
planning@ettblocation.fr
11-13 Rue du Pont de Chennevières,
94370 Sucy-en-Brie