ZX 225

FICHE TECHNIQUE

LOCATION AVEC
OU SANS OPÉRATEUR



Descriptif

La pelle hydraulique Hitachi ZAXIS 225 est conçue pour les travaux de terrassement, d'excavation, de chargement et de nivellement sur chantiers de BTP, VRD, carrières et travaux urbains.

Grâce à sa puissance élevée, sa grande précision hydraulique et son confort opérateur, elle est idéale pour les applications intensives, y compris en environnements exigeants ou confinés (versions US/USR à rayon court).

Caractéristiques générales

Type : Pelle hydraulique sur chenilles
Poids en ordre de marche : env. 24 800 à 29 100 kg
Capacité du godet : 0,51 à 1,20 m³

Performances de travail

- **Profondeur de fouille max. :** jusqu'à 6,6 m
- **Portée de fouille max. :** jusqu'à 10,1 m
- **Hauteur de déversement max. :** jusqu'à 8,5 m
- **Force de cavage godet :** ≈ 158 kN
- **Force de pénétration du bras :** jusqu'à 140 kN



Châssis & hydraulique

- **Train de roulement :** chenilles avec patins triple crampon
- **Vitesse de translation :** jusqu'à 5,5 km/h
- **Système hydraulique :** TRIAS III (optimisation puissance / consommation)
- **Rotation tourelle :** 11,4 tr/min

Cabine & technologies

- Cabine spacieuse à faible niveau sonore
- Écran LCD couleur 8''
- Caméra Aerial Angle – visibilité 270°
- Jauge ECO pour réduction de la consommation
- Systèmes ConSite / Global e-Service pour suivi et maintenance

Contact

01 45 90 50 30
planning@ettblocation.fr
11-13 Rue du Pont de Chennevières,
94370 Sucy-en-Brie