LOCATION AVEC
OU SANS OPÉRATEUR

RR TELEROTO 40.26

FICHE TECHNIQUE



Descriptif

Le chariot RR TELEROTO 40.26 offre une grande hauteur et un large déport de travail, une excellente mobilité tout-terrain et une transmission hydrostatique.

Il est compatible avec de multiples outils, propose des commandes proportionnelles, peut être utilisé sur pneus ou stabilisateurs, et dispose d'une radio-commande pour les équipements de levage.

Caractéristiques générales

Type : chariot télescopique rotatif
Poids en ordre de marche : 18 t
Profondeur d'excavation max. : ≈ 26 m.

Moteur et performances

- **Moteur :** Moteur Diesel 107 kW
- **Transmission :** hydrostatique

Freinage

- Frein négatif sur 4 roues fer
- Freinage hydrostatique

Châssis

- Acier mécano-soudé
- 2 dispositifs de remorquage de secours

Électrique

- Circuit 12 V
- Projecteurs AV / AR
- Feux de voies pour le sens de marche
- Système de secours
- Composants électriques IP65 / IP67
- Avertisseur sonore
- Caméra pour vision latérale

Équipement en option

- Roues ferroviaires pour tramway
- Diagnostic à distance
- Géolocalisation

Outils autorisés

- Fourche A30
- Malaxeur à béton
- Treuil VZ4T.PRED.DCD
- Nacelle
- Space nacelle
- Table de forage (avec équipement spécifique du bras)



Contact

01 77 79 00 73

ferroviaire@ettblocation.fr

11-13 Rue du Pont de Chennevières,
94370 Sucy-en-Brie